

リサイクルパレット使用上の注意事項

■ 用途外での使用の禁止

本パレットは荷役・輸送・物流資材として設計されています。それ以外の用途ではご使用にならないで下さい。

■ 後加工による仕様の変更の禁止

本パレットは、切削や穴あけ加工等を施すと、構造上強度低下を招く恐れがありますので、後加工は行わないで下さい。

■ 損傷品の使用禁止

取り扱い上の不備によりひび割れ、変形・破損等したパレットは危険ですのでご使用にならないで下さい。

■ 指定質量以上の積載禁止

本パレットは表示仕様を超える質量での使用においては、荷崩れやパレットの破損を招く可能性があります。ご使用の際には積載面へ均等荷重になるように積載物を配置して下さい。なお、集中荷重の場合、仕様範囲内の荷重でも局部破損の恐れがありますので注意下さい。

■ フォークリフト作業時の注意

フォークリフトの爪は、左右均等に、水平に差込み、奥まで差し込んで使用下さい。多段積みでの作業は危険ですので行わないで下さい。

■ 自動倉庫、二点支持ラックでの注意

本パレットは自動倉庫、二点支持ラックでのご使用は原則使用不可となります。上記のような状態でのご使用をお考えでしたら、必ず当社にご相談下さい。

■ 滑り止め

本パレットは積載面及びフォーク爪との接触面に滑り止め具を取付けておりますが、水分や脂分の付着により、滑り止めの効果が低下する恐れがありますので注意下さい。

■ 静電気発生への注意

本パレットは、乾燥時に静電気を帯び、接触時に電気を感じる場合がありますので注意下さい。

■ 火気厳禁

本パレットは、可燃性の樹脂で製造されているので火気に注意下さい。

■ 使用温度

本パレットは、想定使用温度-5℃~40℃を想定されています。この範囲以外で使用される場合、当社にご相談下さい。

■ 使用場所

本パレットは平坦な場所で使用下さい。

■ 耐薬品性について

本パレットは、薬品、溶剤、油等の付着により、強度の低下が起る恐れがありますので、ご使用される際には、これらのものが付着しないように注意下さい。

■ 耐衝撃性について

本パレットを投げつけたり、フォークリフトの爪で突くなど乱暴に扱いますと、破損や変形の原因となりますので注意下さい。



J&T 環境 株式会社

〒721-0956 福山市箕沖町115番1

パレット営業チーム

TEL : 084-981-3187

FAX : 084-981-3299